LAVASUELAS BIACTrends® 100

MANUAL DEL USUARIO

BIAC Trends

Argentina

WWW.BIACTRENDS.COM
PRODUCE Y COMERCIALIZA
BISIO ACEROS SRL

INTRODUCCION

Ud ha adquirido una unidad de limpieza de suelas de calzado aprobado por Senasa (Republica Argentina) y cumple los estándares de seguridad eléctrica internacionales. Por favor lea cuidadosamente el presente manual para lograr el correcto funcionamiento del equipo.

INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Sea cuidadoso con las cuestiones de seguridad para envitar lesiones a personas. Tenga en cuenta lo siguiente

- Alimentación 220 v AC
- Conexión del equipo a tierra (enchufe reglamentario no incluido)

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA	
MODELO	BIACTrends®100
alimentacion	220 v AC
consumo	3,0/1,5 amp
capacitor	30/12 uf
voltaje de contoles	12 v
toma a tierra	si
eso del equipo	12kg
material	acero inoxidable
norma material	AISI 304

INSTALACION

llenar el deposito con agua y desinfectante antes de conectarle la tension. este equipo trabaja con tension de linea 220v maximo 10a. es fundamental tener la conexión a tierra. la tension de comando (pulsador) es de 12v. para realizar la conexión electrica del equipo, se deberan quitar los 2 tornillos de la carcaza pastica

del motor. ahí se encuentra la bornera de conexiones, que se conectara tal cual esta indicada en la misma:

- **f**: conexión de fase
- **n:** conexión de neutro
- **:** conexión de tierra

<u>nota</u>: el equipo se entrega sin tomacorriente

INSTRUCCIONES DE USO

El personal que opere el equipo debera tener en cuenta:

- que el nivel de liquido dentro del deposito no sobre pase el eje del cepillo, la idea es que se mojen los pelos inferiores.
- colocar el pìe sobre el cepillo y accionar el pulsador para que comience la limpieza; sin soltar el pulsador por un tiempo no inferior a 5 seg.
- se recomienda cambiar el liquido del deposito al menos 2 veces al dia; para ello se quita la tapa situada a un costado del deposito. en esta tapa se puede colocar una llave esferica (no incluida) para un drenaje mas facil y rapido.

MANTENIMIENTO

Este equipo es de libre mantenimiento mecanico, lo único importante para mantener en buen estado este equipo es mantenerlo limpio, para la limpieza del mismo se deberá realizar con un paño humedecido con alcohol para sacar restos grasosos por otro lado lavar el interior del deposito de desinfectante con abundante agua y detergente dejando la salida de drenaje abierta.

Luego secar toda la superficie con paños.